

# TOWERTREX 1371

**TOWERTREX 1371** es un tratamiento integral de alta potencia para sistemas de agua de enfriamiento, que mantiene las superficies de intercambio libre de depósitos, reduciendo el agua de reposición y protegiendo contra la corrosión a metales ferrosos (hierro, acero fundido y acero galvanizado) y no ferrosos (latón, cobre y bronce).

## Algunas ventajas son:

- Dispersante de alta eficacia.
- Económico.
- Minimiza la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos.
- Compatible con microbicidas oxidantes y no oxidantes.
- No afecta el pH del sistema, evitando neutralizar la purga.
- Baja toxicidad ante la vida acuática.
- Libre de cromo.

## Datos del Producto

Apariencia:	Líquido claro color amarillo
Olor:	Ninguno
pH:	$>4.2 \pm 0.2$
Densidad:	1.03 kg/L

## Instrucciones de Uso

**TOWERTREX 1371** está diseñado para sistemas de enfriamiento con condiciones extremas  $+2.00 \leq \text{ISL} \leq +2.75$ . Consulte con su Representante Técnico de Ventas para recomendaciones específicas sobre el tratamiento óptimo basado en las características de su agua de reposición y sistema.

Se recomienda que **TOWERTREX 1371** sea alimentado directamente desde el tambor a un punto con una alta agitación o rápida mezcla en la tina de la torre de enfriamiento. El sistema de dosificación, incluyendo las bombas de dosificación, deberá ser resistente a soluciones ácidas.

Se recomienda que la dosificación de **TOWERTREX 1371** sea controlada en base al consumo de agua de reposición.

## Limitaciones y Manejo

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SÓLO PARA USO PROFESIONAL.** Solución ácida. No ingerir.

## Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua fresca y lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar completamente con agua fresca y obtener atención médica. En caso de ser ingerido, si la persona está consciente, administrar leche para diluir, inducir al vómito y obtener atención médica.

## Conformidad Regulatoria

Para mayor información referirse a la Ficha de Seguridad (FDS) de este producto.

**PQI 809-537-9990.**

La información presentada es veraz y correcta a nuestro entendimiento. Cualquier sugerencia se hace sin ninguna garantía ya que las condiciones de uso sobrepasan nuestro control. PQI no se hace responsable de riesgos o daños ocasionados por el uso de esta información.



calle Central 11, Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana  
t 809 537 9990 f 809 530 0545  
www.pqi.com.do info@pqi.com.do  
RNC 101035722

