



FORMULA 222

DESENGRASANTE PARA USO INDUSTRIAL



LIMPIADOR FUERTE Y VERSÁTIL

F-222 está especialmente formulado para actuar al contacto para atacar la suciedad y la grasa, actuando de emulsionante y convirtiendo la suciedad y la grasa en una consistencia enjuagable que es fácil de limpiar con agua. F-222 es eficaz en la eliminación de la grasa animal y vegetal que normalmente se acumulan en las áreas de preparación de alimentos, lo cual contribuye a condiciones insalubres y peligros de resbalones.

Use F-222 para desengrasar pisos, máquinas, herramientas y equipos. También se puede utilizar en los tanques de inmersión en caliente o rociado sobre las superficies sucias.

CONCENTRADO DE COSTO EFICIENTE

F-222 es súper concentrado y se puede diluir para satisfacer sus necesidades específicas. Para obtener los mejores resultados, utilícelo con el sistema de dilución de State, One Solution™, para asegurar una distribución precisa, la seguridad del trabajador, el desempeño del producto y el control de los costos. F-222 también se puede diluir con agua caliente en una unidad de alta presión o en los limpiadores a vapor.

AUTORIZACIÓN

F-222 tiene las certificaciones NSF (A1), CFIA y Kosher, por lo que cumple con los requisitos para ser utilizado en una amplia gama de áreas de preparación de alimentos, incluidas las plantas de carnes y aves de corral inspeccionadas por el gobierno federal.

FORMULA

222

DESENGRASANTE PARA USO INDUSTRIAL

instrucciones

F-222 se diluye para una limpieza segura y económica en una amplia gama de aplicaciones. Sírvase examinar las etiquetas y las fichas de datos de seguridad para conocer las indicaciones, precauciones e información de primeros auxilios de todos los productos.

Limpieza ligera: diluir 2 onzas (1:64) del desengrasante para uso industrial F-222 por galón de agua.

Limpieza mediana: diluir 3 onzas (1:42) del desengrasante para uso industrial F-222 por galón de agua. Empapar la superficie para disolver la grasa y la suciedad, enjuague con agua limpia.

Limpieza para trabajos pesados: diluir 4 onzas (1:32) del desengrasante para uso industrial F-222 por galón de agua. Rociar o empapar la superficie a ser limpiada, estregar o revolver si es necesario, enjuague bien con agua limpia.

Limpieza para trabajos pesados: diluir 16 onzas (1:8) del desengrasante para uso industrial F-222 por galón de agua. Rociar o empapar la superficie a ser limpiada, estregar o revolver si es necesario, enjuague bien con agua limpia.

Limpieza a vapor: diluir 3 onzas (1:42) del desengrasante para uso industrial F-222 por galón de agua. Se puede utilizar una concentración mayor o menor de acuerdo la condición de la grasa y la suciedad.

Uso en plantas de alimentos: primero retire o cuidadosamente proteja los productos alimenticios y los materiales de empaque. Después de la limpieza con F-222, los equipos y utensilios deben ser lavados con agua potable.

Nota: No daña las superficies metálicas. Debido a que este es un desengrasante para uso industrial, se debe utilizar con cuidado sobre las superficies pintadas para aplicaciones de lavado a presión y se debe utilizar la proporción de dilución para uso ligero. Tenga cuidado con los productos de aluminio (realice previamente una prueba de dilución antes de usar).

datos técnicos

Apariencia:	Líquido de color rojo claro
Olor:	Ninguno
Peso:	9.31 lb/gal
pH de solución de 1 a 20:	12-12.7
Contenido de fosfato:	Ninguno
Temperatura de combustión:	Ninguna hasta ebullición



embalaje

1-3L/CS4	N.º 108193
1-gal/CS4	N.º 121116
Cubo de 5 gal	N.º 121117
Bidón de 20 gal	N.º 121118
Bidón de 55 gal	N.º 121119



State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1C6
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185